

Generatore di vapore casalingo OC-A



Se stai cercando un generatore di vapore potente ed affidabile, da utilizzare per il tuo bagno turco casalingo, il generatore OC-A di Oceanic è quello che fa per te.

Questo robusto generatore di vapore è la soluzione perfetta, in grado di riempire la tua stanza di vapore in poco tempo. Il generatore è stato costruito con materiali di alta qualità e soprattutto monta resistenze in incalloy, rivestite in teflon: un sottile strato che però protegge la resistenza dai potenziali pericoli dell'accumulo di calcare. Il sistema di riscaldamento sequenziale permette di sfruttare rapidamente tutti i kW di potenza della macchina, lasciando poi il compito di mantenere la temperatura ad una soltanto delle resistenze, in un'ottica di risparmio energetico.

Il controllo e la tastiera mostrano lo stato del generatore e del bagno turco tramite i LED di diagnosi ed i due display, e permettono di impostare la temperatura in modo accurato (grazie anche al termostato, incluso) fino a 60°C e un tempo di utilizzo fino a 240 minuti. Sul controllo potrai collegare anche l'illuminazione del bagno turco.

Un ciclo automatico di scarico e carico dell'acqua aiuta a prevenire la formazione di calcare in eccesso, diminuendo il tempo che dovrai dedicare alla manutenzione. La valvola di ingresso del vapore è progettata con un alloggiamento per le erbe pestate e gli oli essenziali.

La sicurezza è garantita dall'interruttore del surriscaldamento, dalla protezione contro il riscaldamento a secco e dalla valvola di sicurezza per la pressione.

Generatore di vapore casalingo OC-A



RESISTENZE IN INCALLOY

Il generatore di vapore è in grado di riempire la stanza di vapore in pochi minuti, una volta raggiunta la temperatura che desideri; viene realizzato da Oceanic a partire dai materiali più robusti e di qualità, e le resistenze che utilizziamo, oltre ad essere di incalloy, sono rivestite di teflon. Questo sottile rivestimento rappresenta un'importante arma di difesa contro gli accumuli di calcare, che è il peggior nemico dei generatori di vapore. Il generatore funziona in modo intelligente, preservando la meccanica della macchina e risparmiando energia. Il riscaldamento infatti avviene impiegando tutti i kW disponibili, ma una volta raggiunta la temperatura che hai impostato, il generatore manterrà la temperatura utilizzando solo una delle resistenze, abbassando l'impiego dei kW.

CONTROLLO DIGITALE SEMPLICE DA USARE

Il nostro controllo Oceanic è semplice da usare ed è impermeabile; vale a dire che potrai installarlo direttamente dentro il tuo bagno turco. I due display mostrano rispettivamente la temperatura ed il tempo di uso. Grazie al termostato (incluso) che avrai posizionato dentro al bagno turco potrai scegliere accuratamente la temperatura fino a 60°C e impostare il funzionamento per sessioni lunghe fino a 240 minuti.

I LED della tastiera forniscono un quadro esatto di tutto quanto sta accadendo dentro al bagno turco e nella macchina, garantendoti la possibilità di intervenire in tempo reale per modificare le impostazioni o per individuare qualsiasi problema dovesse manifestarsi durante le sessioni di bagno turco. Inoltre, potrai collegare l'illuminazione della stanza direttamente sulla tastiera.



SCARICO AUTOMATICO

Tutti i generatori Oceanic, incluso il nostro modello OC-A che ti presentiamo in questa pagina, hanno un ciclo di scarico automatico controllato che consente lo svuotamento della caldaia in modo sicuro. Alla fine di ogni ciclo di erogazione di vapore il generatore si fermerà per alcuni minuti per permettere all'acqua di raffreddarsi e solo dopo questo periodo aprirà la valvola di scarico. A seguito di questo breve ciclo, la valvola di ingresso si aprirà di nuovo per consentire un ciclo continuo di carico e scarico.

Scaricare la caldaia in questo modo diminuisce la possibilità di accumulo di calcare, mentre raffreddare l'acqua e conseguentemente le resistenze aiuta a prolungarne la vita.

Generatore di vapore casalingo OC-A

SICUREZZA

Il generatore di vapore è dotato di un interruttore termico contro il surriscaldamento, protezione in caso di funzionamento a secco e valvola di scarico pressione.

Modello	Dimensioni (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
OC-30/60	390	190	335	25	135	45	72	60
OC-80/90	450	195	353	35	135	45	72	60

Modello	Potenza (kW)	Corrente (amp)		Dimensioni (mm)
		1N	3N	
OC-30	3kW	13	-	390x190x335
OC-40	4kW	17	-	
OC-60	6kW	26	8,6	
OC-80	8kW	35	11,3	450x190x353

